

## Ventiler til væg

Alle ventiler leveres i rustfrit stål, med indbygget kontraventil.



4022038- E-Jal flow 150 ventil til væg med flad tilslutning

- Størrelse 290x160 mm
- Størrelse rørstuds: 222x89
- Anbefalet udskæring i væg: 240x100 mm



4022029- E-Jal HK Flow 150 ventil til væg med flad tilslutning

- Størrelse rørstuds: 222x89 mm
- Længde rørstuds: 120 mm
- Anbefalet udskæring i væg: 240x100 mm



4022039-KLIMA E150 ventil til væg med rund tilslutning

- Størrelse 190x190 mm
- Størrelse rørstuds: Ø150 mm
- Længde rørstuds: 24 mm
- Installationsdybde: 420-620 mm
- Anbefalet hulldiameter i væg: Ø155 mm



4022012- E-Jal 150 vægventil med rund tilslutning

- Størrelse 190x190 mm
- Størrelse rørstuds: Ø150 mm
- Længde rørstuds: 145 mm
- Anbefalet hulldiameter i væg: Ø155 mm



4022019- E-Jal Blow 150 vægventil med rund tilslutning

- Størrelse rørstuds: Ø150 mm
- Længde rørstuds: 145 mm
- Anbefalet hulldiameter i væg: Ø155 mm



UEBF BORA 3box Vægventil med flad tilslutning

- Størrelse rørstuds: 245 x 89 mm
- Længde rørstuds: 198,5 mm
- Anbefalet udskæring i væg: 326 x 172 mm.

