

## DK Energimærkning PURA

Produktbetegnelse		BORA PURE induktionskogeplade med integreret PURA emfang	
Funktionstilstand	Aftræk		
<b>Energiforbrug</b>	<b>Værdi</b>	<b>Standard EN</b>	
Energiforbrug pr. år ( $AEC_{hood}$ )	33,7 kWh/a	61591	
Energiklasse	A+	61591	
<b>Kapacitet</b>			
Fluidodynamisk effektivitet ( $FDE_{hood}$ )	32,6 %	61591	
Fluidodynamisk effektivitetsklasse	A	61591	
Luftmængde trin 1 minimal	179,1 m <sup>3</sup> /h	61591	
Luftmængde trin 9 maksimal	548,3 m <sup>3</sup> /h	61591	
Luftmængde effektrinnet P ( $Q_{Max}$ )	622 m <sup>3</sup> /h	61591	
<b>Belysning</b>			
Belysningseffektivitet ( $LE_{hood}$ )	* lx/Watt	*	
Belysningseffektivitetsklasse	*	*	
<b>Fedfilter</b>			
Trin 9 maksimal ( $GFE_{hood}$ )	97,8 %	61591	
Klasse maksimalt trin	A	61591	
<b>Lydeffektniveau</b>			
Trin 1 minimal	40,1 dB(A)	60704-2-13	
Trin 9 maksimal	65,8 dB(A)	60704-2-13	
Effektrinnet P	67,7 dB(A)	60704-2-13	
<b>Lydtrykniveau (yderlige oplysninger)</b>			
Trin 1 minimal	27,5 dB(A)	**	
Trin 9 maksimal	53,2 dB(A)	**	
Effektrinnet P	55,1 dB(A)	**	
<b>Oplysninger iht. 66/2014</b>			
Strømförbrug i slukket tilstand ( $P_o$ )	0,12 W	61591	
Tidsforlængelsesfaktor	0,8	61591	
Energieffektivitetsindeks ( $EEI_{hood}$ )	42,8	61591	
Luftmængde bedste punkt ( $Q_{BEP}$ )	304,3 m <sup>3</sup> /h	61591	
Tryk bedste punkt ( $P_{BEP}$ )	446 Pa	61591	
Indgangsstyrke bedste punkt ( $W_{BEP}$ )	115,5 W	61591	

Oplysninger om energimærkning i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 og 66/2014

\* Denne position er ikke gyldig for dette produkt.

\*\* Lydtrykniveauet er bestemt i en afstand på 1 meter (afstandsafhængigt niveaufald) på grundlag af lydstyrkeniveauet iht. EN 60704-2-13.

**PURAELEDDK-000**