



## tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbrug, maksimalt	7,6 kW
Sikring / Strømtilslutning	3 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	2 x 16 A
Sikring / Strømtilslutning	1 x 32 A
Mål (BxDxH)	760 x 515 x 199 mm
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Levetid	maks. 150 timer / 1 år
Niveauer	1 - 9, P
Kogezone bagerst, mål	Ø 175 mm
Kogezone forrest, mål	Ø 210 mm
Kogezone forrest, effekt	2300 W
Kogezone bagerst, effekt	1400 W
Kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Kogezone bagest, power-niveau	2100 W
Filtermedium	Aktivt kul med ion-bytter
Materiale	Filterpanel med mikrofilter

## Produktbeskrivelse

- intuitiv sControl betjening
- eSwap
- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- maksimal opbevaringsplads
- Automatisk emfangstyring

- Demomodus

## Leveringsomfang

- Induktions-kogeplade med integreret bordempfang - recirkulation PURU
- Indstrømningsdyse
- rustfrit stål fedtfilter
- aktivt kulfilter
- drifts-og monteringsvejledning
- boreskabelon
- Monteringsklemmer
- Forseglingstape
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kabinetafdækning nettilslutning
- Montagetilbehør til nettilslutning
- Skraber til glaseramiske overflader

## Tilbehør

- Aktivt kulfilter PUAKF
- Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
- Indstrømningsdyse sort PUED
- Indstrømningsdyse roséguld PUEDG
- Indstrømningsdyse PUEDR
- Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
- Indstrømningsdyse orange PUEDO
- Indstrømningsdyse blå PUEDB
- Forseglingstape UDB25
- Ramme til kogeplader BKR760
- Luftrensningssboks med teleskopudtræk PULBTA

## Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet
- Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
- Luftrensningssboksens teleskopudtræk (udtræk op til 80 mm) til tilslutning på skabskorpussens bagvæg.
- Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningssboksens teleskopudtræk forlænges med 105 mm ved hjælp af teleskopudtrækket PULBTA (fås som tilbehør)
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Monteringsstype: planlimet eller nedfældning
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogevej til induktionskogeplader
- PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
- Ingen kompatibilitet med BORA universalmotorer